

DESCRIPCIÓN

Elimina la suciedad incrustada en juntas de paredes y suelos de barro cocido, azulejos variados y gres.

.Elimina manchas de oxido.

MODO DE EMPLEO

Juntas muy sucias: vierta el producto sobre las juntas. Déjelo actuar unos minutos. Limpiar después con una esponja o fregona. ACLARAR VARIAS VECES CON AGUA. Usar guantes.

Mantenimiento: una vez al mes añada 4 o 5 tapones a medio cubo de agua y pase el mocho por las juntas. . ACLARAR VARIAS VECES CON AGUA.

Nota: para obtener un mayor rendimiento en juntas muy sucias, limpiarlas previamente, sin frotar, con un producto desengrasante.

ADVERTENCIA

NO USAR EN SUELOS DE MARMOL, TERRAZO, MOSAICO Y GRES MIXTO.

No aplicar en superficies que puedan ser atacadas por ácidos. En caso de duda, realice una prueba previa en una zona poco visible.

No adecuado para juntas recubiertas con pintura.

No mezclar con lejía.

CARACTERÍSTICAS

Propiedad	Valores típicos
Aspecto	Liquido amarillo
Densidad a 30°C	1.102 - 1.119
PH al 1 %	2.2 - 2.6
Agentes tensioactivos	Anfotéricos < 5%

APLICACIONES

Para juntas de baldosas de suelos y/o paredes

PRECAUCIONES

Irrita los ojos y la piel. Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico

Fecha de edición: Enero 06.



ENVASES DISPONIBLES:

Envase tipo:	Polietileno
Capacidad:	1 L
Unidades caja:	12
Cajas por Palet	50
EAN	8436032030050

Fecha de edición: Enero 06.